



DK EGEDAL PLANTEOPTAGER TYPE NG

Egedal planteoptager type NG er beregnet til optagning af de fleste typer Barrodsplanter, f.eks. nåletræsplanter - løvtræsplanter lette buske og lignende. Planterne fastholdes med et smalt specialbånd, som ikke giver tryksskader på topskud og sidegrene. Maskinens rystesystem ryster skånsomt planterne fri for jord, således at det optimale rodnet bibeholdes. Planterne afleveres på et tværbånd, for nem og hurtig opsamling af operatøren. Planteoptager type NG kan udstyres med fast platform (standard), platform med palle lift eller platform beregnet for efterspændt karruselvogn. Alle maskinens funktioner er hydraulisk drevet, båndhastighed samt hastighed på rystesystem kan trindløst indstilles fra traktoren ved hjælp af el hydraulisk fjernbetjening.

GB EGEDAL PLANT LIFTER TYPE NG

Egedal plant lifter is designed for lifting of almost all sorts of bare-roots, for example coniferous plants, hardwood trees, shrubs, and similar. The plants are maintained with a narrow band, which avoid any damage of the top shoots and side branches. The shaking system of the machine shakes gentle the plants free from soil so that the optimal rooting maintained. The plants returned to a cross band for easy and fast collection of the operator. The plant lifter can be equipped with a solid platform (Standard). The platform with pallet lift or a platform designed for tightened carousel-wagon. All the functions of the machine are driven hydraulically. The band speed plus the speed of the shaking system can be set steeples from the tractor by the means of electric hydraulic remote control.

D EGEDAL REIHENVOLLERNTER TYP NG

Egedal Reihenvollernter ist für Aushebung der meisten Arten von wurzelnackten Pflanzen wie z.B: Nadelgehölzen, Laubgehölzen, Sträucher verwendbar. Die Pflanzen werden in einem engen Band geführt das keinen Druckschaden auf die Spitze und die seitlichen Äste verursacht. Das Rüttelwerk der Maschine schüttelt leicht die Pflanzen frei von Erde, so dass die optimale Bewurzelung beibehalten. Die Pflanzen werden in einem Quer band für die einfache und schnelle Aufsammlung der Betreiber. Die Maschine kann mit einer festen Plattform, (Standard), Plattform mit Palette Lift oder Plattform mit angehängtem Karussell-Wagen ausgerüstet werden. Alle Funktionen der Maschine werden vom hydraulischen System getrieben. Die Bandgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit des Rüttelwerkssystems kann stufenlos aus dem Traktor angepasst werden mit Hilfe von Elektro- und hydraulischer Fernbedienung.

DK

Tekniske data

Kraftbehov: Fra 55 kW traktor
 Drift: Eget hydraulisk anlæg
 Montering: Std. 3-punktsophæng
 Vægt: Ca. 1400 kg

GB

Technical Data:

Power required: From 55 kW tractor
 Working: Own hydraulic system
 Mounting: Three-point hitch
 Weight: Approx. 1400 kg

D

Technische Daten:

Kraftbedarf: Ab 55 kW Traktor
 Betrieb: Eigene hydraulische System
 Anbau: Dreipunktaufhängung
 Gewicht: Etwa 1400 kg



Optagning af 2x1 nordmannsgran
 Lifting of 2x1 Nordmann fir
 Aushebung von 2x1 Nordmannstannen



Effektivt rystesystem – rene planter
 Efficient shaking system – clean plants
 Effektives Rüttelsystem – reine Pflanzen

Opsamling på tværbånd – direkte i transportpalle
 Lifting on cross conveyor – direct into shipping pallet
 Aushebung auf Querband – direct in Transportpalette

Forhandler / Dealer / Vertreter

Egedal
 MASKINFABRIK A/S

TORVEGADE 39 . DK 7160 TØRRING
 Tlf. (+45) 75 80 20 22 . Fax (+45) 75 80 20 33
 www.egedal.dk . e-mail: info@egedal.dk

