



DK EGEDAL BLÆSEMASKINE TYPE BM

Blæsemaskine til frilæggelse og ukrudtsbekæmpelse ved rosenrundstammer, frugttræer og lignede. Maskinen er selvstyrende ved hjælp af glideskinner med parallelføring

GB EGEDAL BLOWING MACHINE TYPE BM

Blowing machine for weed control and exposure of rose-stocks, fruittrees and the like. The machine has self-steering slides shoes with parallel guide

D EGEDAL GEBLÄSEMASCHINE TYP BM

Gebläsemaschine zur Unkrautbekämpfung und zum Freilegen der Rosenwildlingen, Ostbäume und ähnliche Kulturen einzusetzen. Die Maschine hat selbstlenkbaren Gleitschienen mit Parallelführung

DK

EGEDAL BLÆSEMASKINE TYPE BM

Blæsemaskine til frilæggelse og ukrudtsbekæmpelse ved rosenrundstammer og lignende. Kraftig luftstrøm fjerner jordkam og ukrudt i planterækken.

Stor kapacitet - én mands betjent.
 Selvstyrende glideskinner med parallelføring.
 2 turbiner, hver række bliver blæst fra begge sider.
 Transmission via gearkasse og kraftoverføringsaksel - minimal vedligeholdelse.
 Variabel rækkeafstand fra 60 cm.
 Variabel frihøjde.

Tekniske Data:

Rækkeantal:	2
Rækkeafstand:	Variabel 60 - 90 cm
Montering:	Standard trepunktophæng
Kraftbehov:	Fra 36 kW
Vægt:	600 kg
Stilbare dybdehjul	

GB

EGEDAL BLOWING MACHINE TYPE BM

Blowing Machine for weed control and exposure of rose-stocks and the like. Powerful air current removes the earth and weed in the plant row.

Great capacity - one man operated.
 Self-steering slide shoes with parallel guide.
 2 turbines, each row is blown from both sides.
 Transmission via gear box and PTO shaft - minimum maintenance.
 Changeable row distance from 60 cm.
 Changeable ground clearance.

Technical Data:

Number of rows:	2
Row distance:	Changeable 60 - 90 cm
Mounting:	Standard three-point linkage
Power required:	From 36 kW
Weight:	600 kg
Adjustable depth wheel	

D

EGEDAL GEBLÄSEMASCHINE TYP BM

Zur Unkrautbekämpfung und zum Freilegen der Rosenwildlingen und ähnlichen Kulturen einzusetzen. Kräftiger Luftstrom entfernt die Erde und Unkraut in der Pflanzenreihe.

Große Leistungsfähigkeit - ein Mann Bedienung
 Selbstlenkbaren Gleitschienen mit Parallelführung.
 2 Turbinen, jede Reihe wird von beiden Seiten geblasen.
 Übertragung via Wechselgetriebe und Gelenkwelle - minimale Instandhaltung.
 Einstellbarer Reihenabstand vom 60 cm.
 Einstellbare Rahmenhöhe

Technische Daten:

Reihenanzahl:	2
Reihenabstand:	Einstellbar, 60 - 90 cm
Anbau:	Standard Dreipunktaufhängung
Kraftbedarf:	Vom 36 KW
Gewicht:	600 kg
Stellenbar Tiefenrad	

Forhandler / Dealer / Vertreter

Egedal
 MASKINFABRIK A/S

TORVEGADE 39 . DK 7160 TØRRING
 Tlf. (+45) 75 80 20 22 . Fax (+45) 75 80 20 33
 www.egedal.dk . e-mail: info@egedal.dk

